

TECHNISCHES DATENBLATT

Schliesszylinderspray

Art.-Nr. 0893 052

VE: 1 / 12 / 24

Zur Pflege von Schlössern aller Art

- Exzellente Kriecheigenschaften gewährleisten sehr gute Feuchtigkeitsverdrängung
- Durch Korrosionsschutzadditive wird ein Einfrieren im Winter verhindert, da sich keine Feuchtigkeit festsetzen kann
- Schließmechanismen bleiben dauerhaft geschützt
- Empfindliche Bauteile werden nicht angegriffen
- Harz-, Säure- und Silikonfrei



Chemische Basis	Mineralöl
Farbe	Hellbraun
Geruch/Duft	Parfümiert
Dichte	0,71 g/cm ³
Silikonfrei	Ja
Säurefrei	Ja
Harzfrei	Ja
Inhalt	50 ml
Gebinde	Aerosoldose im Displaykarton
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Anwendungsgebiet

Zur Pflege von Schlössern aller Art.

Anwendungsinformationen

Das Kapillarröhrchen in das Schloss einführen und kurz sprühen.

Hinweis

Nicht zusätzlich mit Graphitpulver schmieren

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.